

2022

KLR® 650 ABS



- PEARL SAND KHAKEI
- NARANJA PEARL LAVA



POTENCIA

Motor	4 tiempos, un cilindro, DOHC
Cilindrada	652cc
Diámetro por carrera	100,0 x 83,0 mm
Relación de compresión	9.8:1
Par motor máximo	53,01 Nm a 4500 rpm
Sistema de combustible	DFI con cuerpo de mariposa de 40 mm
Encendido	CDI
Transmisión	5 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena sellada


RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 41 mm/20,06 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/8,0 pulgadas
Neumático delantero	90/90-21

Neumático trasero	130/80-17
Frenos delanteros	Disco único de 300 mm con pinzas de 2 pistones, ABS
Frenos traseros	Disco único de 240 mm con pinza de un pistón, ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, cuna semidoble
Ángulo de dirección/Avance	30,0° / 12,2 cm
Largo total	228,09 cm
Ancho total	97,02 cm
Altura del asiento	146,55/143,00 cm (pantalla alta/baja)
Distancia al suelo	21,08 cm
Altura del asiento	87,12 cm
Peso en orden de marcha	208,92 / 206.92 kg*
Depósito de combustible	23,1 litros
Distancia entre ejes	152,55 cm
Colores disponibles	Caqui Pearl Sand, Naranja Pearl Lava
Garantía	12 meses



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.