

2022

TERYX4™ S LE

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



-  CANDY PERSIMMON RED/SUPER BLACK
-  CANDY LIME GREEN/SUPER BLACK
-  GRIS FRAGMENT CAMO



POTENCIA		Standard Ground Clearance/Maximum Ground Clearance†	
Motor	4 tiempos, SOHC, V-twin de 4 válvulas, refrigerado por líquido	Depósito de combustible	28,4 cm/30,9 cm
Cilindrada	783cc	Radio de giro	30 litros
Par motor máximo	6,5 kg/m a 5500 rpm	Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	5,21 m
Diámetro por carrer	85,0 x 69,0 mm	Capacidad de la plataforma de carga	45,5 x 120,9 x 22,1 cm
Relación de compresión	10.7:1	Capacidad de carga útil	112,9 kg
Sistema de combustible	DFI® con dos cuerpos de mariposa Mikuni de 36 mm	Asientos	1,000 lb
Ignition	TCBI con avance electrónico	Capacidad de remolque	4
Arranque	Eléctrico	Faros	589,7 kg
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H, L, N, R)		(4) faros delanteros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Transmisión final	Tracción seleccionable a 2/4 ruedas con bloqueo del diferencial delantero, eje		
Frenado del motor	Sí		
CAPACIDAD		DETALLES	
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores de bobina Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/20,3 cm.	Cuadro	Refuerzo de tubo de acero de doble X
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Doble horquilla; amortiguadores de bobina Fox Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión de 24 vías/25,4 cm.	Largo total	318,5 cm
Neumáticos delanteros	Maxxis 27 x 9-14	Ancho total	159 cm
Neumáticos traseros	Maxxis 27 x 11-14	Altura total	204,5 cm
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / cremallera y piñón	Peso en orden de marcha	743,1 kg*
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones	Distancia entre ejes	224,02 cm
Frenos traseros	Sellado, bañado en aceite, multidisco	Instrumental	Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, cuentakilómetros parcial doble e indicador de freno de estacionamiento, indicadores de R/N/P/4WD, de temperatura del agua y de baja presión del aceite
		Tipo de rueda	Aleación
		Colores disponibles	CANDY LIME GREEN/SUPER BLACK, CANDY PERSIMMON RED/SUPER BLACK, Fragment Camo Gray
		Garantía	Garantía limitada de 3 años de Kawasaki

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.