


2023

KLR[®] 650 S

Kawasaki
Let the Good Times Roll[®]



POTENCIA

Motor	4-Stroke, single cylinder, DOHC
Cilindrada	652cc
Diámetro por carrera	100.0 x 83.0mm
Relación de compresión	9.8:1
Par motor máximo	39.1 lb.-ft. @ 4,500rpm
Sistema de combustible	DFI w/40mm Throttle Body
Encendido	CDI
Transmisión	5-speed, return shift with wet multi-disc manual clutch
Transmisión final	Sealed Chain

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	41mm telescopic fork/ 6.7 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak [®] single shock with adjustable rebound damping and adjustable spring preload/ 7.0 in
Neumático delantero	90/90-21

Neumático trasero	130/80-17
Frenos delanteros	Single 300mm disc with 2-piston calipers (and ABS)
Frenos traseros	Single 240mm disc with single-piston caliper (and ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, Semi-Double Cradle
Ángulo de dirección/Avance	29.5° / 4.6 in
Largo total	88.8 in
Ancho total	38.2 in
Altura del asiento	56.3/54.9 in (screen hi/lo)
Distancia al suelo	7.3 in
Altura del asiento	32.1 in
Peso en orden de marcha	Non ABS: 456.2 lb / ABS: 460.6 lb*
Depósito de combustible	6.1 gal
Distancia entre ejes	59.6 in
Colores disponibles	Pearl Storm Gray, Candy Lime Green
Garantía	12 Months

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.