

2023

# MULE™ 4010 TRANS4x4® CAMO

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 CAMUFLAJE REALTREE XTRA® GREEN



## POTENCIA

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Motor                   | 4 tiempos, 2 cilindros, sistema OHV 90° en V, refrigerado por líquido                    |
| Cilindrada              | 617 cc   |
| Par motor máximo        | 4,8 kg/m @ 2500 rpm  |
| Diámetro por carrer     | 7,6 cm x 6,8 cm  |
| Relación de compresión  | 10:3:1   |
| Sistema de combustible  | DFI® con cuerpo del regulador Mikuni de 34 mm  |
| Transmisión             | Transmisión de variable continua (CVT) con (H,L,N,R)                                     |
| Transmisión final       | 2x4/4x4 seleccionable, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| Frenado del motor       | No   |
| Alternator Output (max) | 23 amp   |

|   |  |
|---|--|
| Frenos delanteros                                   | Tambor   |
| Frenos traseros                                     | Tambor   |
| Distancia al suelo                                  | 18 cm  |
| Depósito de combustible                             | 23,8 l   |
| Radio de giro                                       | 3,9 m  |
| Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al) | 128 x 120,9 x 28,4 cm (2 personas) 77 x 120,9 x 28,4 cm (4 personas) |
| Capacidad de la plataforma de carga                 | 362,9 kg (2 personas) 181,9 kg (4 personas)                          |
| Capacidad de carga útil                             | 603,3 kg   |
| Asientos  | 2-4  |
| Capacidad de remolque                               | 544,3 kg   |
| Faros   | (2) Faros halógenos (2) luces traseras/frenos                        |

## CAPACIDAD

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Puntal MacPherson/9,9 cm           |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Eje DeDion/7,1 cm                  |
| Neumáticos delanteros                        | 23x11,00-10                        |
| Neumáticos traseros                          | 23x11,00-10                        |
| Dirección                                    | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
| Tipo de freno de estacionamiento             | Tambor mecánico independiente      |

## DETALLES

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Largo total             | 326,4 cm   |
| Ancho total             | 148,6 cm   |
| Altura total            | 192,5 cm   |
| Peso en orden de marcha | 720,1 kg*  |
| Distancia entre ejes    | 216,4 cm   |
| Instrumental            | Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de temperatura del refrigerante, bocina, salida de 12 V de CC, indicador de combustible, horómetro |
| Colores disponibles     | Camuflaje Realtree Xtra® Green   |
| Garantía                | Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años  |

Escanean con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

Realtree APG-XTRA Camouflage Design ©2012 of Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., all rights reserved.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [bolivia.kawasaki-la.com](http://bolivia.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.