


2023

MULE PRO-FX™ EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



POTENCIA

Motor	4 tiempos, 3 cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido, gasolina
Cilindrada	812 cc
Par motor máximo	6,6 kg/m @ 3500 rpm
Diámetro por carrer	7,2 cm x 6,7 cm
Relación de compresión	9,5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo del regulador de 34 mm
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H,L,N,R)
Transmisión final	2x4/4x4 seleccionable, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Frenado del motor	Sí
Alternator Output (max)	75 amp

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/22,1 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/21,6 cm (L) /22,1 cm (R)
Neumáticos delanteros	26x9,00-12, radial
Neumáticos traseros	26x11,00-12, radial
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), inclinable
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente
Frenos delanteros	Disco doble, pinza de 2 pistones
Frenos traseros	Disco doble, pinza de 1 pistones

Distancia al suelo	26,4 cm
Depósito de combustible	30 l
Radio de giro	4,9 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	137,4 x 135,4 x 58,7 cm
Capacidad de la plataforma de carga	453,1 kg (272,2 kg para modelos de California)
Capacidad de carga útil	733,1 kg (573,1 kg para modelos de California)
Asientos	3
Capacidad de remolque	907,2 kg
Faros	(2) Faros halógenos.

DETALLES

Largo total	338,6 cm
Ancho total	162,6 cm
Altura total	196,6 cm
Peso en orden de marcha	830,2 kg*
Distancia entre ejes	234,4 cm
Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, indicadores de trayecto dobles, indicador de tracción a 2 o 4 ruedas, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión del aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia de CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces de aviso de los cinturones de seguridad
Colores disponibles	Verde Timberline, blanco Bright
Garantía	Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.