


2023

MULE PRO-FXT™ EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



POTENCIA

Motor	4 tiempos, 3 cilindros, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido, gasolina
Cilindrada	812 cc
Par motor máximo	6,6 kg/m @ 3500 rpm
Diámetro por carrer	7,2 cm x 6,7 cm
Relación de compresión	9,5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo del regulador de 34 mm
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H,L,N,R)
Transmisión final	2x4/4x4 seleccionable, eje. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Frenado del motor	Sí
Alternator Output (max)	75 amp

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/22,1 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/21,6 cm (L) /22,1 cm (R)
Neumáticos delanteros	26x9,00-12, radial
Neumáticos traseros	26x11,00-12, radial
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), inclinable
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente
Frenos delanteros	Disco doble, pinza de 2 pistones
Frenos traseros	Disco doble, pinza de 1 pistones

Distancia al suelo	25,9 cm
Depósito de combustible	30 l
Radio de giro	4,9 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	108,5 x 136,4 x 27,9 cm (3 personas) 142 x 53,7 x 136,4 cm (6 personas)
Capacidad de la plataforma de carga	453,1 kg (3 personas) 158,8 kg (6 personas) (157,8 kg para los modelos de California)
Capacidad de carga útil	733,1 kg (573,1 kg para modelos de California)
Asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Capacidad de remolque	907,2 kg
Faros	(2) Faros halógenos.

DETALLES

Largo total	338,6 cm
Ancho total	162,6 cm
Altura total	197,1 cm
Peso en orden de marcha	867,1 kg*
Distancia entre ejes	234,4 cm
Instrumental	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, indicadores de trayecto dobles, indicador de tracción a 2 o 4 ruedas, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión del aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia de CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces de aviso de los cinturones de seguridad
Colores disponibles	Verde Timberline, blanco Bright
Garantía	Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.