VULCAN® S CAFE







160/60x17



POTENCIA

Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 649cc

..

Diámetro por carrera 83,0 x 60,0 mm

Relación de

compresión

10.8:1

Par motor

máximo

IIIdXIIIIO

Sistema de

combustible

Encendido

Transmisión

Suspensión

delantera/

Suspensión

trasera/recorrido

del neumático

recorrido del neumático

RENDIMIENTO

63 Nm @ 6600 rpm

Inyección de combustible con 2 cuerpos de mariposa de 38 mm con válvulas de submariposa

TCBI con Electronic Advance

6 marchas con detector de punto muerto positivo

Horquilla telescópica de 41 mm/5,1 pulgadas

Transmisión final Cadena sellada

Frenos traseros

Neumático

delanteros

trasero

Frenos

DETALLES

Tipo de chasis Armazón en diamante de acero de alta resistencia

31º/4,7 pulgadas

Disco simple de 300 mm con pinza de doble

Disco simple de 250 mm con pinza de un pistón

Ángulo de dirección/Avance

.

Largo total 2309 mm

Ancho total

879 mm

Altura del asiento

1130 mm

Distancia al suelo

130 mm

Altura del asiento

706 mm

Peso en orden de marcha

225 Kg*

Depósito de

14 L

combustible

combus

Distancia entre ejes

-,--

1575 mm

Amortiguador trasero con elevación y precarga ajustable/3,2 pulgadas

Colores disponibles

Gris Pearl Storm/Negro Ebony

Neumático delantero 120/70x18

Garantía

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors