

2024

KLX[®]110R L



- VERDE LIME
- BATTLE GRAY



POTENCIA

Motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire
Cilindrada	112 cc
Diámetro por carrera	53,0 x 50,6 mm
Relación de compresión	9.5:1
Sistema de combustible	Carburador Keihin y limitador de aceleración tipo tornillo en la carcasa del puño de 18 mm
Encendido	DC-CDI
Transmisión	4 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 30 mm/5,5 pulg.
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante con monoamortiguador hidráulico/5,2 pulg.
Neumático delantero	2,50x14

Neumático trasero	3,00x12
Frenos delanteros	Tambor mecánico de 90 mm accionado por cable
Frenos traseros	Tambor mecánico de 110 mm accionado por varilla

DETALLES

Tipo de chasis	Estructura del bastidor, acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	24,2° / 1,9 pulgadas
Largo total	156 cm
Ancho total	65,02 cm
Altura del asiento	99,1 cm
Distancia al suelo	26,4 cm
Altura del asiento	72,9 cm
Peso en orden de marcha	76 kg
Depósito de combustible	3,8 L
Distancia entre ejes	107,4 cm
Colores disponibles	Verde Lime, Gris Battle
Garantía	6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.