KLX®140R F









Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de

Disco lobulado simple de 186 mm con pinza de un

POTENCIA

Motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por
	aire

Cilindrada 144 cc

Diámetro por carrera

58,0 x 54,4 mm

Relación de compresión 9.5:1

Sistema de combustible

Carburador Keihin de 20 mm

Encendido DC-CDI digital

Transmisión 5 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

DETAILES

Frenos traseros

Neumático trasero

Frenos delanteros

DLIALLO	DEINLLU	
Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral	
Ángulo de dirección/Avance	27°/4,6 pulgadas	
Largo total	200,4 cm	
Ancho total	79 cm	
Altura del asiento	113,6 cm	
Distancia al suelo	31,5 cm	
Altura del asiento	86,1 cm	
Peso en orden de marcha	99 kg	
Depósito de combustible	5,7 L	
Distancia entre ejes	133 cm	

Verde Lime, Gris Battle

Garantía limitada de 6 meses

4,10x18

doble pistón


RENDIMIENTO

Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático

Horquilla telescópica de 33 mm/7,5 pulg.

Suspensión trasera/recorrido del neumático Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con depósito piggyback, amortiguación de rebote de 20 vías y ajuste de precarga roscado/7,9 pulg.

Neumático delantero 2,75x21





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Colores

Garantía

disponibles