KLX®300









POTENCIA

Motor Monocilíndrico de 4 tiempos, DOHC, refrigerado por líquido

por tiquic

Cilindrada 292 cc

Diámetro por 78,0 x 61,2 mm carrera

Relación de 11.1:1 compresión

Sistema de Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de

combustible mariposa Keihin de 34 mm

Encendido CDI

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

Neumático
trasero

Frenos
delanteros

Disco lobulado simple de 250 mm con pinza de
doble pistón

Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de
un pistón

DETALLES

dirección/Avance

Tipo de chasis	Tubular, de cuna semidoble
Ángulo de	26,7° /4,2 pulgadas

Largo total 217,4 cm

Ancho total 82 cm

Altura del asiento 118,6 cm

Distancia al suelo 27,4 cm

Altura del asiento 89,4 cm

Peso en orden de 137,1 kg marcha

Depósito de combustible

Distancia entre 144 cm ejes

Colores disponibles

Verde Lime, Gris Battle, Gris Cypher Camo (Mate)

Garantía Garantía limitada de 12 meses

7,5 L

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla de cartucho invertido de 43 mm con amortiguación de compresión ajustable/10,0 pulg.

Suspensión trasera/recorrido del neumático Amortiguador con carga de gas Uni-Trak® con depósito piggyback con compresión, amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustables/9,1 pulg.

Neumático delantero 3,00 x 21

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.





KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.