KLX®300SM









D	NI	CC	N	n	I٨
Г	U	IC	Ν	U	IA

Motor Monocilíndrico de 4 tiempos, DOHC, refrigerado

por líquido

Cilindrada 292 cc

Diámetro por 78,0 x 61,2 mm carrera

Relación de 11.1:1

Encendido

compresión

Sistema de Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de combustible mariposa Keihin de 34 mm

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

Neumático
trasero

130/70-17

Frenos
Disco lobulado simple de 300 mm con pinza de doble pistón

Frenos traseros Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de

un pistón

RENDIMIENTO

Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático

Horquilla de cartucho invertido de 43 mm con
amortiguación de compresión ajustable/9,1 pulg.

Suspensión Amortiguador con carga de gas Uni-Trak® con depósito piggyback con amortiguación de rebote y precarga de muelle ajustables/8,1 pulg.

110/70-17

DETALLES

dirección/Avance

Tipo de chasis Cuna semidoble Ángulo de 25,0°/2,8 pulgadas

Largo total 211,6 cm

Ancho total 79 cm

Altura del asiento 113,6 cm

Distancia al suelo 23,6 cm

Peso en orden de 138 kg marcha

Depósito de 7,5 L combustible

Distancia entre ejes

Altura del asiento

Colores disponibles

s Gris Battle, Azul Phantom

143,5 cm

86,1 cm

Garantía Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

Neumático

delantero



