







DU.	TC	M	M	A
ΓU	IC	П	U	A

Monocilíndrico de 2 tiempos refrigerado por Motor líquido

Cilindrada 64 cc

Diámetro por carrera

44,5 x 41,6mm

Relación de compresión 8.4:1

Sistema de combustible Carburador Mikuni de 24 mm

Encendido

CDI con digital advance

Transmisión

6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica de eje adelantado de 33 mm con amortiguación de rebote de 4 vías/8,3 pulg.

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Sistema de amortiguador simple Uni-Trak® con amortiguación de rebote continua de 3 vueltas y precarga del muelle totalmente

ajustable/9,4 pulg.

Neumático delantero

60/100-14

Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

80/100-12

Disco simple de 180 mm con pinza de un pistón

Disco simple de 180 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis Cuna semidoble de acero de alta resistencia

Ángulo de 27°/2,4 pulgadas dirección/Avance

Largo total 159 cm

Ancho total 75,9 cm

Altura del asiento 95,5 cm

Distancia al suelo 30,5 cm

75,9 cm

Peso en orden de marcha

Altura del asiento

Depósito de

combustible

Distancia entre ejes

Colores disponibles

Garantía

60 kg*

3,8 L

112 cm

Verde Lime

No disponible

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors