2024

TERYX® KRX4™ 1000 SE

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

PEARL MATTE SAGE GREEN/METALLIC CARBON GRAY





POTENCIA

Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico en línea de 8 válvulas, con refrigeración por líquido
Cilindrada	999 cc
Par máximo	104 Nm a 7000 rpm
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1mm
Relación de compresión	11.5:1
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm
Ignition	TCBI con electronic advance
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje
Freno motor	Sí

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 LSC Piggyback, muelles helicoidales de doble tasa, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 direcciones/18,6 pulgadas.
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 LSC Piggyback, muelles helicoidales de doble tasa, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable en 24 direcciones/21,1 pulgadas.
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón
Altura libre al suelo	36,6 cm (máximo), 34,5 cm (estándar)
Capacidad de combustible	40 L
Radio de giro	7,1 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	37,1 x 84 x 23 cm
Capacidad de carga del compartimento de carga	159 kg
Capacidad de carga útil	454 kg
Capacidad de asientos	4
Capacidad de remolque	N/A
Luces	(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

DETALLES

Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Longitud total	399,5 cm
Anchura total	173 cm
Altura total	201,4 cm
Peso en orden de marcha	981,2 kg (982,2 kg CA)*
Distancia entre ejes	319,5 cm
Instrumentación	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Características adicionales	Roof, WARN® VRX 45 Winch
Opciones de color	Verde Pearl Mate Sage/Gris Metallic Carbon
Garantía	Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.