VULCAN® 900 CUSTOM









POTENCIA

Motor de 4 tiempos, bicilíndrico en V de 55 grados, Motor refrigeración líquida

Cilindrada 903 cc

Diámetro por 88,0 x 74,2 mm carrera

Relación de compresión

9,5:1

Par motor máximo

79 N·m a 3500 rpm

Sistema de combustible DFI® con cuerpos de mariposa de 34 mm (2) con

válvulas de submariposa

Encendido TCBI con Electronic Advance

Transmisión 5 marchas con detector de punto muerto positivo

Transmisión final Correa reforzada con kevlar

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica Showa de 41 mm/5,9 pulgadas

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante Uni-Trak® con precarga del muelle ajustable en 7 vías/4,1 pulgadas

Neumático delantero

80/90-21

Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

180/70-15

Disco hidráulico simple de 300 mm

Disco hidráulico simple de 270 mm

DETALLES

Tipo de chasis Cuna semidoble, acero de alta tensión Ángulo de 33°/7,2 pulgadas

dirección/Avance Largo total 94,7 pulgadas

Ancho total 35,2 pulgadas

Altura del asiento 44,1 pulgadas Distancia al suelo 5,5 pulgadas

Altura del asiento 27,0 pulgadas

277,1 kg* marcha

Peso en orden de

20 L

combustible

Depósito de

Distancia entre ejes

64,8 pulgadas


Colores disponibles Rojo Candy Fire/Ebony

Garantía

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.





KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors