

2025

# Z900RS ABS



CANDY TONE RED



## POTENCIA

|                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                 | 4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida                                                      |
| Cilindrada                            | 948 cc                                                                                                                |
| Diámetro por carrera                  | 73,4 x 56,0 mm                                                                                                        |
| Relación de compresión                | 10,8:1                                                                                                                |
| Potencia máxima                       | 110 CV <sup>1</sup> a 8500 rpm                                                                                        |
| Par motor máximo                      | 98,03 N·m a 6500 rpm                                                                                                  |
| Sistema de combustible                | DFI® con cuerpos de mariposa Keihin de 36 mm                                                                          |
| Encendido                             | TCBI con Electronic Advance                                                                                           |
| Transmisión                           | 6 marchas, cambio de retorno                                                                                          |
| Transmisión final                     | Cadena sellada                                                                                                        |
| Asistencia electrónica para el piloto | Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |

## RENDIMIENTO

|                                              |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica invertida de 41 mm con amortiguación (13 vías) ajustable en compresión y rebote (11 vías), precarga del muelle (15 vueltas)/4,7 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Basculante horizontal de brazos traseros con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables de forma continua/5,5 pulgadas |
| Neumático delantero                        | 120/70-17                                                                                                                            |
| Neumático trasero                          | 180/55-17                                                                                                                            |
| Frenos delanteros                          | Disco doble de 300 mm con pinzas de cuatro pistones y ABS                                                                            |
| Frenos traseros                            | Disco simple de 250 mm con pinza de un pistón y ABS                                                                                  |

## DETALLES

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo de chasis             | Tubular, acero de alta tensión |
| Ángulo de dirección/Avance | 25,0°/3,9 pulgadas             |
| Largo total                | 82,7 pulgadas                  |
| Ancho total                | 34,1 pulgadas                  |
| Altura del asiento         | 45,3 pulgadas                  |
| Distancia al suelo         | 5,1 pulgadas                   |
| Altura del asiento         | 32,9 pulgadas                  |
| Peso en orden de marcha    | 215 kg* el modelo 50-State     |
| Depósito de combustible    | 17 L                           |
| Distancia entre ejes       | 57,9 pulgadas                  |
| Colores disponibles        | Rojo Ino                       |
| Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses  |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).  
<sup>1</sup>Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.  
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.  
Especificaciones sujetas a cambios. Visite [bolivia.kawasaki-la.com](http://bolivia.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.