KLR®650 ADVENTURE ABS







CYPHER CAMO BEIGE/METALLIC MATTE CARBON GRAY



AZUL METALLIC MATTE TWILIGHT



POTENCIA

Motor 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC

Cilindrada 652 cc

Diámetro por 100,0 x 83,0 mm

Relación de

9.8:1

compresión

Potencia máxima

40,0 CV¹ @ 6000 rpm

Par motor máximo 53 N·m @ 4500 rpm

- ----

Sistema de combustible

DFI® con cuerpo de mariposa de 40 mm

Encendido C

Transmisión 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual

multidisco húmedo

Transmisión final

Asistencia electrónica para el Cadena sellada

el

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático Horquilla telescópica de 41 mm/7,9 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumático delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/8,0 pulgadas

90/90-21

130/80-17

Disco simple de 300 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS)

Disco simple de 240 mm con pinza de un pistón (y ABS)

DETALLES

Tipo de chasis

Tubular, de cuna semidoble

Ângulo de

30,0°/4,8 pulgadas

Ángulo de dirección/Avance

Largo total 89,8 pulgadas

Ancho total 38,2 pulgadas

Altura del asiento 57,3/55,9 pulgadas (cúpula subida/bajada)

Distancia al suelo 8,3 pulgadas
Altura del asiento 34,3 pulgadas

Peso en orden de

marcha

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

Colores disponibles

23 L

220 kg*

60,6 pulgadas

Beige Cypher Camo/Gris Metallic Matte Carbon, Azul Metallic Matte Twilight

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAF

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.