

2025

KLR® 650 S

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



-  METALLIC MATTE OLD SCHOOL GREEN
-  BLANCO PEARL CRYSTAL/GRIS METALLIC CARBON



POTENCIA

Motor	4 tiempos, monocilíndrico, DOHC
Cilindrada	652 cc
Diámetro por carrera	100,0 x 83,0 mm
Relación de compresión	9,8:1
Potencia máxima	40,0 CV¹ @ 6000 rpm
Par motor máximo	53 N·m @ 4500 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 40 mm
Encendido	CDI
Transmisión	5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 41 mm/6,7 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables/7,0 pulgadas

Neumático delantero	90/90-21
Neumático trasero	130/80-17
Frenos delanteros	Disco simple de 300 mm con pinzas de 2 pistones (y ABS)
Frenos traseros	Disco simple de 240 mm con pinza de un pistón (y ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, de cuna semidoble
Ángulo de dirección/Avance	29,5° /4,6 pulgadas
Largo total	88,8 pulgadas
Ancho total	38,2 pulgadas
Altura del asiento	56,3/54,9 pulgadas (cúpula subida/bajada)
Distancia al suelo	7,3 pulgadas
Altura del asiento	32,1 pulgadas
Peso seco estimado	188 kg* (ABS), 186 kg* (sin ABS)
Peso en orden de marcha	208 kg* (ABS), 206 kg* (sin ABS)
Depósito de combustible	23 L
Distancia entre ejes	59,6 pulgadas
Colores disponibles	Verde Metallic Matte Old School, Blanco Pearl Crystal/ Gris Metallic Carbon
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra)

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.