## KLX®140R L









## **POTENCIA**

Motor 4-stroke, single-cylinder, SOHC, air-cooled Cilindrada 144cc Diámetro por 58.0 x 54.4mm carrera Relación de 9.5:1 compresión Keihin PB20 carburetor Sistema de combustible Encendido Digital DC-CDI **Transmisión** 5-speed, return shift, with wet multi-disc manual clutch Transmisión final Chain

Frenos	delanteros
Frenos	traseros

Single 220mm petal disc with a dual-piston caliper Single 186mm petal disc with single-piston caliper

DETALLES	
Tipo de chasis	High-tensile steel, box-section perimeter
Ángulo de dirección/Avance	27.0°/3.8 in
Largo total	74.6 in
Ancho total	31.1 in
Altura del asiento	42.3 in
Distancia al suelo	10.0 in
Altura del asiento	31.5 in
Peso en orden de marcha	209.4 lb*
Depósito de combustible	1.5 gal
Distancia entre ejes	50.6 in
Colores disponibles	Lime Green, Battle Gray
Garantía	6 Month Limited Warranty

RENDIMIENTO		
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	33mm telescopic fork/7.1 in	
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak® linkage system and single shock with piggyback reservoir, fully adjustable preload and 22-way rebound damping/7.1 in	
Neumático delantero	70/100-19	
Neumático trasero	90/100-16	





\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors