KLX[®]230R









POTENCIA

Motor monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, Motor refrigerado por aire

Cilindrada 233 cc

Diámetro por carrera

67,0 x 66,0 mm

Relación de compresión 9.4:1

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa de 32 mm Keihin

Encendido

TCBI con electronic advance

Transmisión

6 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 37 mm/9,8 pulgadas

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/9,8 pulgadas

Neumático delantero

80/100-21

Neumático trasero 100/100-18 Frenos delanteros Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de doble pistón

Frenos traseros Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un

DETALLES

Tipo de chasis Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral

Ángulo de dirección/Avance

25,4° / 4,2 pulgadas

Largo total

80,5 pulgadas

Ancho total

33,3 pulgadas

Altura del asiento

47,2 pulgadas

Distancia al suelo

11,4 pulgadas

Altura del asiento

35,6 pulgadas

Peso en orden de marcha

Depósito de

Distancia entre

7,5 L

combustible

54,1 pulgadas

ejes

Colores disponibles

Verde Lime, Gris Battle

Garantía

Garantía limitada de 6 meses

119 kg* / 120 kg* el modelo 50-State

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors