KLX[®]230 S







D	U.	T		11		Δ
Г	U	ı	Cľ	ш	Л	н

Motor

Cilindrada 233 сс

Diámetro por

carrera

Relación de compresión

Par motor máximo

Sistema de

combustible

Encendido

Transmisión

Transmisión final

Asistencia electrónica para el

piloto

Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire

67,0 x 66,0 mm

9,4:1

17,6 Nm a 6400 rpm

DFI® con cuerpo de mariposa de 32 mm

TCBI con Electronic Advance

6 marchas

Cadena sellada

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Suspensión trasera/recorrido

del neumático Neumático

delantero

Neumático trasero 4,10 x 18

Horquilla telescópica de 37 mm/7,9 pulgadas

Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/8,8 pulgadas

2,75 x 21

Frenos delanteros Disco lobulado simple de 240 mm (265 mm modelo ABS) con pinza de doble pistón (y ABS)

Frenos traseros Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un

pistón (y ABS)

DETALLES

Tipo de chasis Perímetro, acero de alta tensión

Ángulo de 24,6°/3,8 pulgadas dirección/Avance

Largo total 81,9 pulgadas

Ancho total 33,3 pulgadas

Altura del asiento 44,9 pulgadas

Distancia al suelo 9,4 pulgadas

Altura del asiento 33,3 pulgadas

Peso seco estimado 125 kg** (ABS), 124 kg** (sin ABS), 126 kg** (ABS), 125 kg**

marcha

Depósito de

combustible

Peso en orden de

Distancia entre ejes

Características especiales

Colores disponibles

Garantía

(sin ABS) Modelo 50-State

132 kg* (ABS), 131 kg* (sin ABS)133 kg* (ABS), 132 kg* (sin ABS), Modelo 50-State

53,7 pulgadas

7,5 l

ERGO-FIT®, Instrumentación LCD con conectividad a Smartphone vía RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE

Verde Lime

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.





^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

^{**} El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).