KLX®300









Disco lobulado simple de 250 mm con pinza de doble

Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de un

D	N	Т	Г	M	n	I۸
Г	u		Г	м	ы	ш

4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, refrigeración Motor

líquida

Cilindrada 292 cc

Diámetro por 78,0 x 61,2 mm

carrera

Relación de 11,1:1 compresión

Par motor máximo 24,54 Nm a 7000 rpm

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Keihin

Encendido CDI

RENDIMIENTO

Suspensión

delantera/

neumático

Suspensión

trasera/recorrido

del neumático

recorrido del

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno con embrague manual

multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

DETALLES

Frenos traseros

Neumático trasero

Frenos delanteros

Neumático

delantero

Tipo de chasis Tubular, de cuna semidoble 26,7° / 4,2 pulgadas

3,0 x 21

4,6 x 18

pistón

pistón

Ángulo de dirección/Avance

Largo total 86,6 pulgadas

Ancho total

32,3 pulgadas

Altura del asiento

47,4 pulgadas

Distancia al suelo

10,8 pulgadas

Altura del asiento

35,2 pulgadas

Peso en orden de marcha

137 kg*

Depósito de

8 L

combustible

Distancia entre

56,7 pulgadas

Amortiguador de gas con depósito de reserva Uni-Trak® con compresión ajustable, amortiguación de rebote y precarga de resorte/9,1 in

Horquilla telescópica invertida de 43 mm con ajuste

de la amortiguación de rebote/10,0 pulgadas

ejes **Colores**

Verde Lime, Gris Battle

disponibles

Garantía

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors