## **MULE**<sup>™</sup> 4010 4x4 FE









## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 90º, refrigerado por

Cilindrada 617 cc

Par máximo 47,04 Nm a 2500 rpm

Diámetro x Carrera 76,0 x 68,0 mm

Relación de compresión 10:3:

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Mikuni

Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador 23 amperios

(máx.)

Altura libre al suelo 17,5 cm

Capacidad de 23,84 L combustible

Radio de giro 3,4 m

**Dimensiones del** 117,60 x 131,06 x 28,96 cm

compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de

carga

Capacidad de carga útil 595 kg

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque 544 kg

Luces (2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno

## **CAPACIDAD**

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumáticos delanteros 23 x 11-10

Dirección Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)

Tipo de freno de estacionamiento

Tambor mecánico independiente

Freno delantero Tambor

Freno trasero Tambor

DETALLES

Longitud total

296,4 cm

362 kg

Anchura total 157,5 cm

Altura total 198,3 cm

Peso en orden de marcha 657 kg\*

Distancia entre ejes

187 cm

Instrumentación Luz de advertencia o

Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC,

indicador de combustible, horómetro

Características adicionales

Techo, bocina, llave universal, cinturones de seguridad de color

naranja de alta visibilidad

Opciones de color Blanco Bright

Garantía Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ 4000/4010 and MULE 4000/4010 TRANS™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.