

2025


MULE™ 4010 TRANS4x4® CAMO

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



POTENCIA			
Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 90º, refrigerado por aire	Freno trasero	Tambor
Cilindrada	617 cc	Altura libre al suelo	18 cm
Par máximo	47,04 Nm a 2500 rpm	Capacidad de combustible	23,84 L
Diámetro x Carrera	76,0 x 68,0 mm	Radio de giro	3,9 m
Relación de compresión	10:3:1	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	128,01 x 120,90 x 28,45 cm (2 personas) / 76,96 x 120,90 x 28,45 cm (4 personas)
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Mikuni	Capacidad de carga del compartimento de carga	362 kg (2 personas) / 181 kg (4 personas)
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Capacidad de carga útil	603 kg
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	Capacidad de asientos	2-4
Freno motor	No	Capacidad de remolque	544 kg
Salida del alternador (máx.)	23 amperios	Luces	(2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno
CAPACIDAD		DETALLES	
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Puntal MacPherson/9,9 cm	Longitud total	326,4 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Eje DeDion/7,11 cm	Anchura total	148,6 cm
Neumáticos delanteros	23 x 11-10	Altura total	192,5 cm
Neumáticos traseros	23 x 11-10	Peso en orden de marcha	720 kg*
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)	Distancia entre ejes	216 cm
Tipo de freno de estacionamiento	Tambor mecánico independiente	Instrumentación	Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro
Freno delantero	Tambor	Características adicionales	N/A (eliminar campo)
		Opciones de color	TRUETIMBER® STRATA
		Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ 4000/4010 and MULE 4000/4010 TRANS™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

™/® & © 2025 TrueTimber Outdoors Holding Company, LLC. Manufactured and/or distributed under official license by Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.