

2025

MULE™ 4010 TRANS4x4® FE

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



BLANCO BRIGHT



POTENCIA

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                        | Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 900, refrigerado por aire                  |
| Cilindrada                   | 617 cc                                                                                  |
| Par máximo                   | 47,04 Nm a 2500 rpm                                                                     |
| Diámetro x Carrera           | 76,0 x 68,0 mm                                                                          |
| Relación de compresión       | 10:3:1                                                                                  |
| Sistema de combustible       | DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Mikuni                                             |
| Transmisión                  | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)                                 |
| Transmisión final            | Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| Freno motor                  | No                                                                                      |
| Salida del alternador (máx.) | 23 amperios                                                                             |

CAPACIDAD

|                                                  |                                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/<br>recorrido del neumático | Puntal MacPherson/9,9 cm                          |
| Suspensión trasera/<br>recorrido del neumático   | Eje DeDion/7,11 cm                                |
| Neumáticos delanteros                            | 23 x 11-10                                        |
| Neumáticos traseros                              | 23 x 11-10                                        |
| Dirección                                        | Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS) |
| Tipo de freno de estacionamiento                 | Tambor mecánico independiente                     |
| Freno delantero                                  | Tambor                                            |
| Freno trasero                                    | Tambor                                            |

|                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Altura libre al suelo                          | 19,6 cm                                                                          |
| Capacidad de combustible                       | 23,84 L                                                                          |
| Radio de giro                                  | 3,9 m                                                                            |
| Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA) | 128,01 x 120,90 x 28,45 cm (2 personas) / 76,96 x 120,90 x 28,45 cm (4 personas) |
| Capacidad de carga del compartimento de carga  | 362 kg (2 personas) / 181 kg (4 personas)                                        |
| Capacidad de carga útil                        | 603 kg                                                                           |
| Capacidad de asientos                          | 2-4                                                                              |
| Capacidad de remolque                          | 544 kg                                                                           |
| Luces                                          | (2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno                                 |

DETALLES

|                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud total              | 326,4 cm                                                                                                                                                     |
| Anchura total               | 148,6 cm                                                                                                                                                     |
| Altura total                | 198,3 cm                                                                                                                                                     |
| Peso en orden de marcha     | 732 kg*                                                                                                                                                      |
| Distancia entre ejes        | 216 cm                                                                                                                                                       |
| Instrumentación             | Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro |
| Características adicionales | Techo, bocina, llave universal, cinturones de seguridad de color naranja de alta visibilidad                                                                 |
| Opciones de color           | Blanco Bright                                                                                                                                                |
| Garantía                    | Garantía limitada Kawasaki de 3 años                                                                                                                         |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ 4000/4010 and MULE 4000/4010 TRANS™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [bolivia.kawasaki-la.com](http://bolivia.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.