


ACTUALIZADA 2025

MULE PRO-FX™ 820 EPS



POTENCIA		Capacidad de combustible	
Motor	Motor 4 tiempos, 3 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina	Radio de giro	4,8 m
Cilindrada	812 cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	54,1 x 53,3 x 11,0 pulgadas
Par máximo	65 N-m @ 3500 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg/272 kg Modelo CA
Diámetro x Carrera	72,0 x 66,5 mm	Capacidad de carga útil	733 kg/573 kg Modelo CA
Relación de compresión	9,5:1	Capacidad de asientos	3
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm	Capacidad de remolque	907 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Luces	(2) Faros halógenos
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	DETALLES	
Freno motor	Sí	Longitud total	133,3 pulgadas
Salida del alternador (máx.)	75 amperios	Anchura total	64,0 pulgadas
CAPACIDAD		Altura total	77,4 pulgadas
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,7 pulgadas	Peso seco estimado	797/798 kg** Modelo CA
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D)	Peso en orden de marcha	830/831 kg* Modelo CA
Neumáticos delanteros	26 x 9-12, radial	Distancia entre ejes	92,3 pulgadas
Neumáticos traseros	26 x 11-12, radial	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicador de advertencia CVT, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Wheel Type	Aleación	Opciones de color	Verde Timberline
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Garantía	Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente		
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones		
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón		
Altura libre al suelo	10,4 pulgadas		



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear protective gear appropriate for the use of this vehicle. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Protect the environment. The Kawasaki MULE™ side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. Obey the laws and regulations that control the use of your vehicle. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.