

2025

MULE PRO-FXR™ 1000 LE

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 GRIS ICE



POTENCIA

Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina
Cilindrada	999 cc
Par máximo	83,3 N·m @ 4500 rpm
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm
Relación de compresión	10,1:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 38 mm
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Freno motor	Sí
Salida del alternador (máx.)	90 amperios

CAPACIDAD

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Doble horquilla/11,0 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Doble horquilla/10,1 pulgadas
Neumáticos delanteros	27 x 9-12, radial
Neumáticos traseros	27 x 11-12, radial
Wheel Type	Aleación
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón
Altura libre al suelo	33,5 cm (máx.), 31 cm (std)

Capacidad de combustible	29,9 L
Radio de giro	4,2 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	37,6 x 53,3 x 11,0 pulgadas
Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg/272 kg Modelo CA
Capacidad de carga útil	733 kg/573 kg Modelo CA
Capacidad de asientos	3
Capacidad de remolque	907 kg
Luces	(2) Faros halógenos, (2) Faros LED

DETALLES

Longitud total	122,0 pulgadas
Anchura total	64,0 pulgadas
Altura total	78,5 pulgadas
Peso seco estimado	758/759 kg** Modelo CA
Peso en orden de marcha	792/793 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	79,7 pulgadas
Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Características adicionales	Techo, parachoques trasero, asiento tipo banco contorneado de dos tonos, portavasos adicionales
Opciones de color	Grís Ice
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra)
All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.
KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear protective gear appropriate for the use of this vehicle. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Protect the environment. The Kawasaki MULE™ side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. Obey the laws and regulations that control the use of your vehicle. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.