

2025

MULE PRO-FXT™ 1000 PLATINUM RANCH EDITION



POTENCIA

Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina
Cilindrada	999 cc
Par máximo	83,3 N·m @ 4500 rpm
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm
Relación de compresión	10,1:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 38 mm
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Freno motor	Sí
Salida del alternador (máx.)	90 amperios


CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/11,0 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/10,1 pulgadas
Neumáticos delanteros	26 x 9-12, radial
Neumáticos traseros	26 x 11-12, radial
Wheel Type	Aleación
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón
Altura libre al suelo	32 cm (máx.), 29,5 cm (std)
Capacidad de combustible	29,9 L

Radio de giro	4,8 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)
Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 157 kg Modelo CA
Capacidad de carga útil	733 kg/573 kg Modelo CA
Capacidad de asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Capacidad de remolque	907 kg
Luces	(4) Faros LED.

DETALLES

Longitud total	140,2 pulgadas
Anchura total	64,0 pulgadas
Altura total	80,9 pulgadas
Peso seco estimado	887/888 kg** Modelo CA
Peso en orden de marcha	921/922 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	92,3 pulgadas
Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de advertencia de inyección de combustible, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Características adicionales	Techo, portavasos delanteros adicionales, cabrestante WARN® VRX 45, asientos premium, hombreras premium, suspensión trasera autonivelante, faros LED cuádruples, defensa, protectores de faros, parachoques trasero, cinturones de seguridad anticincha, espejo retrovisor, compartimento de almacenamiento adicional debajo del asiento
Opciones de color	Blanco Metallic Stardust
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra)

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear protective gear appropriate for the use of this vehicle. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Protect the environment. The Kawasaki MULE™ side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. Obey the laws and regulations that control the use of your vehicle. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.