2025

MULE PRO-MX™ EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



GRIS

VERDE TIMBERLINE



POTENCIA

Motor	Motor 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas refrigerado por líquido
Cilindrada	695 cc
Par máximo	57,89 Nm a 5000 rpm
Diámetro x Carrera	102,0 x 85,0 mm
Relación de compresión	10,3:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 44 mm
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con embrague centrífugo con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Freno motor	Sí
Salida del alternador (máx.)	35,7 amperios

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,6 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/9,1 pulgadas
Neumáticos delanteros	25 x 8-12, radial
Neumáticos traseros	25 x 10-12, radial
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón
Altura libre al suelo	27 cm
Capacidad de combustible	35,96 L
Radio de giro	4,2 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	33,4 x 44,1 x 9,1 pulgadas
Capacidad de carga del compartimento de carga	317 kg/ 272 kg Modelo CA
Capacidad de carga útil	544 kg
Capacidad de asientos	2
Capacidad de remolque	680 kg
Luces	(2) Faros halógenos, (2) Faros LED

DETALLES

Longitud total	279,4 cm
Anchura total	152,4 cm
Altura total	189 cm
Peso en orden de marcha	720 kg* / 721 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	200 cm
Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de la temperatura del agua, indicadores de advertencia EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, indicador luminoso del diferencial, indicadores luminosos de recordatorio del cinturón de seguridad
Características adicionales	N/A (eliminar campo)
Opciones de color	Gris, Verde Timberline
Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.