MULE SX™ 4x4









D	N	T	E	N	CI	۱۸
				и	ш	м

Motor monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire Motor

Cilindrada 401 cc

Par máximo 29,01 Nm a 2400 rpm

Diámetro x Carrera 82,0 x 76,0 mm

Relación de

8,6:1 compresión

Sistema de combustible

Inyección de combustible

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador (máx.)

22,9 amperios

0.	D •	AID	
1-V	PΛ	CID	INII

Suspensión delantera/	
recorrido del	
noumático	

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros 24 x 11-10

Dirección

Tipo de freno de

estacionamiento

Freno delantero

Puntal MacPherson/7,8 cm

Unidad basculante/3,1 pulgadas

24 x 9-10

Cremallera

Tambor mecánico independiente

Tambor

Freno trasero Tambor

17 cm

181 kg

271,0 cm

90,42 x 103,89 x 24,38 cm

Capacidad de 15,89 L combustible

Radio de giro 3.2 m

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Altura libre al suelo

Capacidad de carga del compartimento de

carga

Capacidad de carga útil 415 kg

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque 499 kg**

Luces

(2) Faros halógenos, luces traseras/de freno

DETALLES

Longitud total

Anchura total	133,6 cm
Altura total	180,1 cm
Peso en orden de marcha	468 kg*
Distancia entre ejes	178 cm
Instrumentación	Indicador de combustible, horómetro, luz de temperatura del aceite, luz del freno de estacionamiento
Características	N/A (eliminar campo)

adicionales

Opciones de color

Garantía

Negro super, Azul grisáceo

Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



**Requiere enganche opcional

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE SX™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.