
NINJA® 650 KRT EDITION ABS









D	N	T	С	N	C	I۸
г			г	м		ш

Motor refrigeración líquida

Cilindrada 649 cc

Diámetro por carrera

83,0 x 60,0 mm

Relación de

10,8:1 compresión

Potencia máxima

Par motor máximo

Sistema de

combustible

Encendido

Transmisión

Transmisión final

Asistencia electrónica para el

piloto

4 tiempos, bicilíndrico en paralelo, DOHC, 8 válvulas,

67,0 CV1 a 8000 rpm

65,7 N·m a 6700 rpm

DFI® con cuerpos de mariposa duales de 36 mm Keihin

TCBI con electronic advance

6 marchas

Cadena sellada

Control de tracción Kawasaki (KTRC), Sistema de frenos

antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,9 pulgadas

Basculante horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas

Neumático 120/70 x 17 delantero

Neumático trasero 160/60 x 17

Frenos delanteros Doble disco lobulado de 300 mm y pinzas de 2 pistones

y ABS

Frenos traseros Disco simple lobulado de 220 mm y pinza de un pistón y

DETALLES

Tipo de chasis Tubular, acero de alta tensión

Ángulo de dirección/Avance

Largo total 80,9 pulgadas

Ancho total 29,1 pulgadas

Altura del asiento Distancia al suelo

Altura del asiento 31,1 pulgadas

Peso seco estimado Peso en orden de marcha

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

Colores disponibles

Garantía

24,0°/3,9 pulgadas

45,1 pulgadas 5,1 pulgadas

392.5 lb** 50-State Model; 390.3 lb** 49-State Model 425.6 lb* 50-State Model; 423.4 lb* 49-State Model

55,5 pulgadas

15 L

Verde Lime/Negro Ebony/Blanco Pearl Blizzard

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). 1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.