

2025

NINJA<sup>®</sup> ZX<sup>™</sup>-10RR ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll<sup>®</sup>





GRIS METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL



POTENCIA

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                 | 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cilindrada                            | 998 cc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Diámetro por carrera                  | 76,0 x 55,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Relación de compresión                | 13,0:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Potencia máxima                       | 188,0 CV <sup>1</sup> @ 11 500 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Par motor máximo                      | 110,7 N·m a 11 500 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema de combustible                | DFI <sup>®</sup> con cuerpos de mariposa de 47 mm y sistema de admisión de aire variable (VAI)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Encendido                             | TCBI con digital advance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Transmisión                           | 6 marchas, cambio de retorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Transmisión final                     | Cadena sellada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Asistencia electrónica para el piloto | Amortiguador de dirección electrónico Öhlins, Modo Launch Control de Kawasaki (KLCM), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS), Control de tracción deportivo Kawasaki (S-KTRC), Control de frenado del motor de Kawasaki, Kawasaki Quick Shifter (KQS - cambio ascendente y descendente), Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), Modos de potencia (Full, Mid, Low) |

RENDIMIENTO

|                                               |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Horquilla SHOWA Balance Free (BFF) invertida de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión ajustables sin escalonamiento, ajuste de la precarga del muelle/4,7 pulgadas |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático | Brazo trasero horizontal con amortiguador cargado (BFRC) Showa Balance Free, amortiguación de compresión de doble régimen (baja/alta velocidad) sin escalonamiento, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga de muelle totalmente ajustable/4,5 pulg. |
| Neumático delantero                         | 120/70 ZR17                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Neumático trasero                           | 190/55 ZR17                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frenos delanteros                           | Discos dobles semiflotantes Brembo de 330 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)                                                                                                       |
| Frenos traseros                             | Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón de aluminio, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)                                                                                                                                              |

DETALLES

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis              | Perímetro de aluminio                                                                               |
| Ángulo de dirección/ Avance | 25,0° / 4,1 pulgadas                                                                                |
| Largo total                 | 82,1 pulgadas                                                                                       |
| Ancho total                 | 29,5 pulgadas                                                                                       |
| Altura del asiento          | 46,7 pulgadas                                                                                       |
| Distancia al suelo          | 5,3 pulgadas                                                                                        |
| Altura del asiento          | 32,9 pulgadas                                                                                       |
| Peso en orden de marcha     | 207 kg*                                                                                             |
| Depósito de combustible     | 17 L                                                                                                |
| Distancia entre ejes        | 57,1 pulgadas                                                                                       |
| Características especiales  | Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP |
| Colores disponibles         | Gris grafeno metálico mate                                                                          |
| Garantía                    | Garantía limitada de 12 meses                                                                       |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [bolivia.kawasaki-la.com](http://bolivia.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.