NINJA® ZX™-4R ABS









DN	T	C	M	n	I۸
ГU	"	C	N	U	IA

Motor 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas,

Cilindrada

Diámetro por carrera

Relación de compresión

Potencia máxima

Par motor máximo

Sistema de

combustible

Encendido

Transmisión

Transmisión final

Asistencia electrónica para el

refrigeración líquida

399 cc

57,0 x 39,1 mm

12,3:1

56,0 CV1 a 11 500 rpm

35,9 N·m a 11 000 rpm

DFI® con válvulas de mariposa de 34 mm (4)

TCBI con Digital Advance

6 marchas, cambio de retorno

Cadena

Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC) (3 modos), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP/4,7 pulgadas

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante horizontal, amortiguador Showa con precarga del muelle ajustable/4,4 pulgadas

Neumático 110/70-17 delantero

Neumático trasero 160/60-17

Frenos delanteros Discos dobles semiflotantes de 290 mm con pinza

monobloque de 4 pistones de anclaje radial y ABS

Frenos traseros Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS

DETALLES

Tipo de chasis Tubular, acero de alta tensión

Ángulo de dirección/Avance

Largo total 78,3 pulgadas

Ancho total 30,1 pulgadas

Altura del asiento 43,7 pulgadas

Distancia al suelo

Altura del asiento

Peso en orden de marcha

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

Características

Garantía

especiales

23,5°/3,8 pulgadas

5,3 pulgadas

31,5 pulgadas

188 kg*

15 L

54,3 pulgadas

Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP

Negro Metallic Spark **Colores disponibles**

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.