

2025

RIDGE® XR CREW HVAC



- GRIS ICE
- METALLIC GRAYSTONE



POTENCIA			
Motor	4 tiempos, DOHC, 4 válvulas, cuatro cilindros en línea, refrigeración líquida	Capacidad de combustible	48 l
Cilindrada	999 cc	Radio de giro	5,7 m
Potencia máxima	116 CV¹ a 8500 rpm	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	34,6 x 49,0 x 12,8 pulgadas
Par máximo	100 Nm a 8000 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg/272 kg Modelo CA
Diámetro x Carrera	73,4 x 59,0 mm	Capacidad de carga útil	585/488 kg Modelo CA
Relación de compresión	10,6:1	Capacidad de asientos	Asientos tipo butaca para 4 personas (2 filas)
Sistema de combustible	EFI	Capacidad de remolque	1100 kg
Ignition	TCBI con Digital Advance	Luces	Iluminación con tecnología LED
Arranque	Eléctrico	DETALLES	
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Transmisión final	Tracción 4x4 seleccionable con diferencial delantero y trasero de bloqueo, eje	Longitud total	156,7 pulgadas
Freno motor	Sí	Anchura total	64,0 pulgadas
Salida del alternador (máx.)	85 amperios	Altura total	82,7 pulgadas
Electronic Rider Aids	Modos de energía, indicador de conducción económica	Peso seco estimado	1090/1091 kg Modelo ** CA
CAPACIDAD		Peso en orden de marcha	1141/1142 kg* Modelo CA
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Largo recorrido, doble horquilla (12,7 pulgadas)	Distancia entre ejes	122,2 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Largo recorrido, doble horquilla (12,7 pulgadas)	Instrumentación	Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de conducción, modo de energía, reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio de aceite, indicador de Bluetooth, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, luces largas, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad, indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua)
Neumáticos delanteros	SUNF 30 x 10-14	Características adicionales	Habitáculo completo con climatización, asientos ajustables para conductor/pasajero, ERGO-FIT®, instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfono inteligente a través de RIDEOLGY THE APP Powersports, puertos USB, compatible con sistema KQR™
Neumáticos traseros	SUNF 30 x 10-14	Opciones de color	Gris Ice, Metálico Graystone
Wheel Type	Aluminio de 14"	Garantía	Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)		
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de doble pistón		
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de un pistón		
Altura libre al suelo	14,4/15,2 pulgadas (precarga máxima); Modelo CA de 14,4 pulgadas		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.