


2025

TERYX KRX® 1000 TRAIL EDITION

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



 CYPHER CAMO GRAY/SUPER BLACK

POTENCIA		Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	
Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, con refrigeración líquida	Capacidad de carga del compartimento de carga	14,6 x 33,1 x 9,1 pulgadas
Cilindrada	999 cc	Capacidad de carga útil	159 kg
Par máximo	103,99 Nm a 7000 rpm	Capacidad de asientos	354 kg
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm	Capacidad de remolque	2
Relación de compresión	11,5:1	Luces	N/A
Sistema de combustible	DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm		(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Ignition	TCBI con electronic advance	DETALLES	
Arranque	Eléctrico	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)	Longitud total	133,3 pulgadas
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Anchura total	68,1 pulgadas
Freno motor	Sí	Altura total	76,6 pulgadas
CAPACIDAD		Peso en orden de marcha	916 kg* / 917 kg* Modelo CA
Suspensión delantera / recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 18,6 pulgadas	Distancia entre ejes	98,8 pulgadas
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 21,1 pulgadas	Instrumentación	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4 +bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Neumáticos delanteros	Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Características adicionales	Techo deportivo KQR™, parachoques delantero, parachoques trasero, barras protectoras, placas protectoras de acero con orificios de drenaje, cabrestante deportivo WARN® VRX 45
Neumáticos traseros	Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Opciones de color	Azul Metallic Sierra/Negro Super, Gris Metallic Light/Negro Super
Wheel Type	Llantas de aleación con beadlock	Garantía	Garantía limitada de 6 meses
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera		
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón		
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón		
Altura libre al suelo	14,2 pulgadas (máximo)/ 13,6 pulgadas (estándar)		
Capacidad de combustible	40 L		
Radio de giro	6,1 m		