# 2025
# TERYX4™

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



NEON YELLOW/SUPER BLACK



## POTENCIA

| | |
|---|---|
| **Motor** | 4 tiempos, SOHC, bicilíndrico de 4 válvulas en paralelo, refrigerado por líquido |
| **Cilindrada** | 783 cc |
| **Par máximo** | 63 Nm a 5500 rpm |
| **Diámetro x Carrera** | 85,0 x 69,0 mm |
| **Relación de compresión** | 10,7:1 |
| **Sistema de combustible** | DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 36 mm Mikuni |
| **Ignition** | TCBI con electronic advance |
| **Arranque** | Eléctrico |
| **Transmisión** | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| **Transmisión final** | 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje |
| **Freno motor** | Sí |

## CAPACIDAD

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera/ recorrido del neumático** | Doble horquilla, amortiguadores en espiral FOX Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 8,0 in |
| **Suspensión trasera/ recorrido del neumático** | Doble horquilla, amortiguadores en espiral FOX Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 8,3 in |
| **Neumáticos delanteros** | Maxxis® 26 x 9-12 |
| **Neumáticos traseros** | Maxxis® 26 x 11-12 |
| **Wheel Type** | Acero |
| **Dirección** | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera |
| **Freno delantero** | Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón |
| **Freno trasero** | Sellado, bañado en aceite, multidisco |
| **Altura libre al suelo** | 11,2 pulgadas |
| **Capacidad de combustible** | 29,9 L |
| **Radio de giro** | 5 m |
| **Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)** | 17,9 x 47,6 x 8,7 pulgadas |
| **Capacidad de carga del compartimento de carga** | 113 kg |
| **Capacidad de carga útil** | 503 kg |
| **Capacidad de asientos** | 4 |
| **Capacidad de remolque** | 590 kg |
| **Luces** | (2) faros incandescentes, (2) luces traseras LED, luz de freno LED |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **Cuadro** | Refuerzo de tubo de acero de doble X |
| **Longitud total** | 318 cm |
| **Anchura total** | 152,4 cm |
| **Altura total** | 197 cm |
| **Peso en orden de marcha** | 728 kg* / 729 kg* Modelo CA |
| **Distancia entre ejes** | 217 cm |
| **Instrumentación** | Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, medidor de recorrido doble e indicador de freno de estacionamiento, indicadores R/N/P/4WD, de temperatura del agua y de baja presión de aceite |
| **Características adicionales** | N/A (eliminar campo) |
| **Opciones de color** | Amarillo Neon/Super Negro |
| **Garantía** | Garantía limitada Kawasaki de 3 años |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.