

2025

TERYX4™

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



NEON YELLOW/SUPER BLACK



POTENCIA			
Motor	4 tiempos, SOHC, bicilíndrico de 4 válvulas en paralelo, refrigerado por líquido	Capacidad de combustible	29,9 L
Cilindrada	783 cc	Radio de giro	5 m
Par máximo	63 Nm a 5500 rpm	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	17,9 x 47,6 x 8,7 pulgadas
Diámetro x Carrera	85,0 x 69,0 mm	Capacidad de carga del compartimento de carga	113 kg
Relación de compresión	10,7:1	Capacidad de carga útil	503 kg
Sistema de combustible	DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 36 mm Mikuni	Capacidad de asientos	4
Ignition	TCBI con electronic advance	Capacidad de remolque	590 kg
Arranque	Eléctrico	Luces	(2) faros incandescentes, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)	DETALLES	
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Cuadro	Refuerzo de tubo de acero de doble X
Freno motor	Sí	Longitud total	318 cm
CAPACIDAD		Anchura total	152,4 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores en espiral FOX Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 8,0 in	Altura total	197 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores en espiral FOX Podium con depósito de reserva, precarga ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/ 8,3 in	Peso en orden de marcha	728 kg* / 729 kg* Modelo CA
Neumáticos delanteros	Maxxis® 26 x 9-12	Distancia entre ejes	217 cm
Neumáticos traseros	Maxxis® 26 x 11-12	Instrumentación	Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, medidor de recorrido doble e indicador de freno de estacionamiento, indicadores R/N/P/4WD, de temperatura del agua y de baja presión de aceite
Wheel Type	Acero	Características adicionales	N/A (eliminar campo)
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera	Opciones de color	Amarillo Neon/Super Negro
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
Freno trasero	Sellado, bañado en aceite, multidisco		
Altura libre al suelo	11,2 pulgadas		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.