

2025

VERSYS® 1100 SE ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



GRIS METALLIC GRAPHITE/NEGRO METALLIC DIABLO



POTENCIA

Motor	4 tiempos, 4 cilindros en línea, DOHC, refrigeración líquida
Cilindrada	1099 cc
Diámetro por carrera	77,0 x 59,0 mm
Relación de compresión	11,8:1
Potencia máxima	133,0 CV ¹ a 9000 rpm
Par motor máximo	111,8 N·m a 7600 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de mariposa de 38 mm (4)
Encendido	TCBI con Electronic Advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo, embrague asistido y deslizante
Transmisión final	Cadena
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de crucero electrónico, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), suspensión de control electrónico Kawasaki (KECS), Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS), Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS), Modos de potencia, Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF), Cambio rápido de Kawasaki (KQS), Conocimiento preciso de la orientación del chasis mejorado por IMU

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión controlada por KECS, ajuste manual de precarga de muelle y muelles top-out/5,9 pulg.
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal, SHOWA BFRC amortiguador cargado de gas BFRC con depósito piggyback, amortiguación de compresión y rebote controlada por KECS, precarga de muelle ajustable electrónicamente/5,9 pulg.
Neumático delantero	120/70-17
Neumático trasero	180/55-17

Frenos delanteros	Doble disco de 310 mm con pinzas radiales monobloque de 4 pistones, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)
Frenos traseros	Disco simple lobulado de 260 mm con pinza de un pistón, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)

DETALLES

Tipo de chasis	Doble tubo de aluminio
Ángulo de dirección/ Avance	27,0° / 4,0 pulgadas
Largo total	89,4 pulgadas
Ancho total	37,4 pulgadas
Altura del asiento	60,2 pulgadas (cúpula alta) / 59,8 pulgadas (cúpula baja)
Distancia al suelo	5,9 pulgadas
Altura del asiento	33,1 pulgadas
Peso seco estimado	236 kg** (+9 kg con alforjas)
Peso en orden de marcha	259 kg* (+9 kg con alforjas)
Depósito de combustible	20,8 L
Distancia entre ejes	59,8 pulgadas
Características especiales	Full-color TFT Instrumentation, All-LED lighting including Cornering Lights, USB Type-C outlet, Adjustable windshield, Grip heaters and hand guards, ERGO-FIT®, Highly Durable Paint, Smartphone Connectivity with available Voice Command via RIDELOGY THE APP MOTORCYCLE***
Colores disponibles	Gris Metallic Graphite/Negro Metallic Diablo
Garantía	Garantía limitada de 24 meses

Escanear con
cámara para ver
videos, característi-
cas clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

***RIDELOGY THE APP and all trademarks, registered trademarks, logos, and copyrights are the property of their respective owners. Voice command and navigation functions will be available only to users who have purchased a license for those functions. Feature availability may vary to meet individual markets.

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.