Z500 ABS









D	U.	т	C	М	n	IΔ
Г	U	ı	C	Ν	U	IA

Motor 4 tiempos, bicilíndrico en línea, DOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 451 cc

Diámetro por carrera 70,0 x 58,6 mm

Relación de compresión 11.3:1

Potencia máxima 51 CV1 a 10 000 rpm

Par motor máximo 42,9 N·m a 7500 rpm

Sistema de combustible

Inyección de combustible (DFI) con cuerpos duales de

mariposa de 32 mm

Encendido TCBI con Electronic Advance

Transmisión

6 marchas

Transmisión final

Asistencia electrónica

para el piloto

Cadena sellada

Indicador de conducción económica, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Basculante horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas

marcha

combustible

Distancia entre ejes

Características

Colores disponibles

Garantía

110/70-17

Neumático trasero 150/60-17

Frenos delanteros Disco simple semiflotante de 310 mm con pinzas de 2

pistones y ABS

Frenos traseros Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS

DETALLES

Neumático delantero

Tipo de chasis Tubular, acero de alta tensión

78,5 pulgadas

31,5 pulgadas

41,5 pulgadas

5,7 pulgadas

30,9 pulgadas

Ángulo de dirección/ 24,5°/3,6 pulgadas

Avance

Largo total

Ancho total

Altura del asiento

Distancia al suelo

Altura del asiento

Peso seco estimado

Peso en orden de

Depósito de

especiales

54,1 pulgadas

14 I

ERGO-FIT®, instrumentación LCD con conectividad a smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP

152 kg** / 153 kg** el modelo 50-State

166 kg* / 167 kg* el modelo 50-State

Negro Metallic Spark/Gris Metallic Matte Graphenesteel

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Equipment illustrated and specification may vary to meet individual markets. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.