
## **Z500 SE ABS**









P	N	T	С	M	C	I۸
_				M		ш

Motor 4 tiempos, bicilíndrico en línea, DOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 451 co

Diámetro por carrera 70,0 x 58,6 mm

Relación de compresión

Sistema de

11,3:1

Potencia máxima 51 CV1 a 10 000 rpm

Par motor máximo 42,9 N·m a 7500 rpm

12,5 14 111 4 7500 15

combustible mariposa de 32 mm

Encendido TCBI con Electronic Advance

Transmisión 6 marchas

Transmisión final Cadena sellada

Asistencia electrónica para el piloto Indicador de conducción económica, Sistema de frenos

Inyección de combustible (DFI) con cuerpos duales de

antibloqueo (ABS)

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Basculante horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas

Neumático delantero 110/70-17

Neumático trasero 150/60-17

Frenos delanteros Disco simple semiflotante de 310 mm con pinzas de 2

pistones y ABS

Frenos traseros Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS

## **DETALLES**

Tipo de chasis Tubular, acero de alta tensión

Ángulo de dirección/ 24,5°/3,6 pulgadas

Avance

Largo total 78,5 pulgadas

Ancho total 31,5 pulgadas

Altura del asiento 43,3 pulgadas

Distancia al suelo 5,7 pulgadas

Altura del asiento 30,9 pulgadas

Peso seco estimado 154 kg\*\* / 155 kg\*\* el modelo 50-State

Peso en orden de marcha

14 L

Depósito de combustible

combustible

Distancia entre ejes 54,1 pulgadas

Características

acterísticas ERGO-FITO

especiales

ERGO-FIT®, iluminación totalmente LED, instrumentación TFT a todo color con conectividad a smartphone a través de

RIDEOLOGY THE APP, toma USB-C

168 kg\* / 169 kg\* el modelo 50-State

Colores disponibles

Rojo Candy Persimmon/Negro Metallic Flat Spark/Gris

Metallic Matte Graphenesteel

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\* El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.