

2026

# BRUTE FORCE® 750

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 ROJO FIRECRACKER



### POTENCIA

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                  | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled                                                         |
| Cilindrada             | 749 cc                                                                                        |
| Diámetro por carrera   | 85,0 x 66,0 mm                                                                                |
| Relación de compresión | 9,3:1                                                                                         |
| Potencia máxima        | 50,0 CV¹ a 6750 rpm                                                                           |
| Par motor máximo       | 58,03 Nm a 4750 rpm                                                                           |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa de 34 mm                              |
| Encendido              | DC-CDI digital                                                                                |
| Transmisión            | Transmisión de variable continua (CVT) automática con (H, L, N, R)                            |
| Transmisión final      | Tracción 4x2/4x4 seleccionable con bloqueo del diferencial delantero de control variable, eje |

### CAPACIDAD

|                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/<br>recorrido del neumático | Doble horquilla, precarga de resorte ajustable/6,9 pulgadas                      |
| Suspensión trasera/<br>recorrido del neumático   | Doble horquilla, precarga de resorte ajustable/7,4 pulgadas                      |
| Neumáticos delanteros                            | AT 25 x 8-12                                                                     |
| Neumáticos traseros                              | AT 25 x 10-12                                                                    |
| Frenos delanteros                                | Discos hidráulicos dobles de 176 mm con pinzas de doble pistón                   |
| Frenos traseros                                  | Multidisco sellado y bañado en aceite con freno de estacionamiento independiente |
| Distancia al suelo                               | 9,0 pulgadas/9,7 pulgadas (precarga máxima)                                      |
| Arranque                                         | Eléctrico                                                                        |
| Depósito de combustible                          | 19 l                                                                             |
| Steering                                         | Cremallera                                                                       |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Radio de giro                    | 3,2 m                          |
| Capacidad de remolque            | 567 kg                         |
| Capacidad total de las parrillas | 120 kg                         |
| Capacidad total de las parrillas | 40/79 kg                       |
| Faros                            | Iluminación con tecnología LED |

### DETALLES

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis          | Acero de doble cuna de alta resistencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tread Width             | 37,0/35,6 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Largo total             | 86,0 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ancho total             | 46,1 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altura total            | 47,6 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altura del asiento      | 35,2 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso seco estimado      | 300 kg**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso en orden de marcha | 321 kg*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Distancia entre ejes    | 50,6 pulgadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Instrumental            | Velocímetro digital, indicador de conducción 4x2/4x4, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, cuentahoras doble, reloj (12 h/24 h), voltaje de la batería, recordatorio de servicio Kawasaki, recordatorio de cambio de aceite, indicador luz larga, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (motor, temperatura del refrigerante, CVT, aceite y voltaje de la batería) |
| Special Features        | Instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfonos inteligentes a través de RIDELOGY THE APP POWERSPORTS, sistema KQR™                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Colores disponibles     | Rojo Firecracker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Garantía                | Garantía limitada de 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Escanear con  
cámara para ver  
videos, característi-  
cas clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del propietario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad: Use siempre casco, protección para los ojos y ropa protectora. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Nunca circule por vías públicas o pavimento. Evite velocidades excesivas y acrobacias. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Los ATV Kawasaki con motores de más de 90 cc están destinados al uso exclusivo de personas de 16 años o más. Kawasaki también recomienda que todos los conductores de ATV realicen un curso de formación. Para obtener más información, consulte a su distribuidor, llame al ATV Safety Institute al 1-800-887-2887 o visite [www.atvsafety.org](http://www.atvsafety.org). © 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [bolivia.kawasaki-la.com](http://bolivia.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.