2026

# KLX®230 DF ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



GRIS CLOUDY MEDIO



## POTENCIA

| | |
|---|---|
| **Motor** | 4-stroke single, SOHC, air-cooled |
| **Cilindrada** | 233 cc |
| **Diámetro por carrera** | 67,0 x 66,0 mm |
| **Relación de compresión** | 9,4:1 |
| **Potencia máxima** | 17,0 CV[1] a 8000 rpm |
| **Par motor máximo** | 18 Nm a 6400 rpm |
| **Sistema de combustible** | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 32 mm |
| **Encendido** | TCBI con Electronic Advance |
| **Transmisión** | 6 marchas |
| **Transmisión final** | Cadena sellada |

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera/recorrido del neumático** | Horquilla telescópica de 37 mm/7,9 pulgadas |
| **Suspensión trasera/recorrido del neumático** | Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/8,8 pulgadas |
| **Neumático delantero** | 2,75 x 21 |
| **Neumático trasero** | 4,10 x 18 |
| **Frenos delanteros** | Disco lobulado simple de 265 mm con pinza de doble pistón |
| **Frenos traseros** | Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un pistón |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **Tipo de chasis** | Acero de alta resistencia, perímetro |
| **Ángulo de dirección/Avance** | 24,6° / 3,8 pulgadas |
| **Largo total** | 81,9 pulgadas |
| **Ancho total** | 36,2 pulgadas |
| **Altura del asiento** | 45,3 pulgadas |
| **Distancia al suelo** | 9,4 pulgadas |
| **Altura del asiento** | 33,3 pulgadas |
| **Peso seco estimado** | 129 kg lb** |
| **Peso en orden de marcha** | 137 kg* |
| **Depósito de combustible** | 7,5 l |
| **Distancia entre ejes** | 53,7 pulgadas |
| **Características especiales** | ERGO-FIT®, altura baja del asiento, cubrecárter de aluminio, protectores del motor, protectores de manos, instrumentación totalmente digital con conectividad para smartphone |
| **Colores disponibles** | Gris Cloudy medio |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.