# 2026
# MULE™ 4000

Kawasaki
Let the Good Times Roll®




VERDE TIMBERLINE

ROJO ROYAL RED




## POTENCIA

| | |
|---|---|
| **Motor** | Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 90º, refrigerado por aire |
| **Cilindrada** | 617 cc |
| **Potencia máxima** | 20.0 hp[1] @ 3,600 rpm |
| **Par máximo** | 47,04 Nm a 2500 rpm |
| **Diámetro x Carrera** | 76,0 x 68,0 mm |
| **Relación de compresión** | 10:3:1 |
| **Sistema de combustible** | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Mikuni de 34 mm |
| **Transmisión** | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, N, R) |
| **Transmisión final** | Eje 4x2. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| **Freno motor** | No |
| **Salida del alternador (máx.)** | 23 amperios |

## CAPACIDAD

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera/ recorrido del neumático** | Puntal MacPherson/9,9 cm |
| **Suspensión trasera/ recorrido del neumático** | Eje DeDion/7,11 cm |
| **Neumáticos delanteros** | 23 x 11-10 |
| **Neumáticos traseros** | 23 x 11-10 |
| **Dirección** | Cremallera |
| **Tipo de freno de estacionamiento** | Tambor mecánico independiente |
| **Freno delantero** | Tambor |
| **Freno trasero** | Tambor |

| | |
|---|---|
| **Altura libre al suelo** | 7,5 pulgadas |
| **Capacidad de combustible** | 23,84 L |
| **Radio de giro** | 3,3 m |
| **Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)** | 46,3 x 51,6 x 11,4 pulgadas |
| **Capacidad de carga del compartimento de carga** | 362 kg |
| **Capacidad de carga útil** | 602 kg |
| **Capacidad de asientos** | 2 |
| **Capacidad de remolque** | 544 kg |
| **Luces** | (2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **Longitud total** | 116,7 pulgadas |
| **Anchura total** | 62,0 pulgadas |
| **Altura total** | 75,8 pulgadas |
| **Peso seco estimado** | 577,1 kg** |
| **Peso en orden de marcha** | 607 kg* |
| **Distancia entre ejes** | 73,6 pulgadas |
| **Instrumentación** | Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro |
| **Opciones de color** | Verde Timberline, Rojo Royal Red |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ 4000/4010 y de la serie MULE 4000/4010 TRANS™ cumple con los requisitos de rendimiento de la norma SAE J1194.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.