

2026

MULE PRO-FXR™ 1000

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



GRIS SMOKY



POTENCIA

Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina
Cilindrada	999 cc
Potencia máxima	70,0 CV ¹ @ 6500 rpm
Par máximo	61,5 lib-pie a 4500 rpm
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm
Relación de compresión	10,1:1
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 38 mm
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
Freno motor	Sí
Salida del alternador (máx.)	90 amperios

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/11,0 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/10,1 pulgadas
Neumáticos delanteros	27 x 9-12, radial
Neumáticos traseros	27 x 11-12, radial
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), Dirección con inclinación ajustable
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón

Altura libre al suelo	13,2 pulgadas (máximo), 12,2 pulgadas (estándar)
Capacidad de combustible	29,9 l
Radio de giro	4,2 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	37,6 x 53,3 x 11,0 pulgadas
Capacidad de carga del compartimento de carga	453/272 kg Modelo CA
Capacidad de carga útil	733/573 kg Modelo CA
Capacidad de asientos	3
Capacidad de remolque	907 kg
Luces	(2) Faros halógenos, (2) Faros LED

DETALLES

Longitud total	122,0 pulgadas
Anchura total	64,0 pulgadas
Altura total	77,2 pulgadas
Peso seco estimado	759,1/760,1 kg** modelo CA
Peso en orden de marcha	797,1/798,1 kg* modelo CA
Distancia entre ejes	79,7 pulgadas
Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Características adicionales	Parachoques trasero, asiento tipo banco contorneado de dos tonos
Opciones de color	Gris Smoky

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.