MULE PRO-MX™ SE









P	N	T	F	N	C	۱۸
г			г	м		ш

Motor 4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve, liquid-cooled

Cilindrada 695 cc

44,0 CV1 a 6000 rpm

Potencia máxima Par máximo

57,89 Nm a 5000 rpm 102.0 x 85.0 mm

Diámetro x Carrera

Relación de compresión Sistema de combustible

Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 44 mm

Transmisión Transmisión final Transmisión de variable continua (CVT) con embrague centrífugo con

Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial

Doble horquilla/8,6 pulgadas

Doble horquilla/9,1 pulgadas

Disco mecánico independiente

Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable

25 x 8-12, radial

25 x 10-12, radial

Freno motor

Salida del alternador

35,7 amperios

CAPACIDAD

Suspensión delantera/

recorrido del neumático

Suspensión trasera/

recorrido del neumático

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros

Dirección

Tipo de freno de estacionamiento

Freno delantero

Freno trasero

Altura libre al suelo

Doble disco, pinza de 2 pistones Doble disco, pinza de 1 pistón

10,6 pulgadas

Capacidad de combustible

Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga

(LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Luces

35,9

4,2 m

33.4 x 44.1 x 9.1 pulgadas

317 kg/ 272 kg Modelo CA

544 kg / 499 kg Modelo CA

111,4 pulgadas

60,0 pulgadas

75,8 pulgadas

680 kg

(2) Faros halógenos, (2) Faros LED

703,1 kg** / 704,1 kg** Modelo CA

736 kg* / 737 kg* Modelo CA

DETALLES

Longitud total

Anchura total

Altura total

Peso seco estimado

Peso en orden de marcha

Distancia entre eies

Instrumentación

78,9 pulgadas

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de la temperatura del agua, indicadores de advertencia EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, indicador luminoso del diferencial,

indicadores luminosos de recordatorio del cinturón de seguridad

Características adicionales

Opciones de color

Garantía

Techo, cabrestante WARN® VRX 35, ruedas de aluminio fundido, paneles de carrocería pintados

Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra)

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos. Especificaciones sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.